

Теплицы Krovelson (собственное производство) Теплица «Супер-прочная»

Обладает усиленным каркасом

1. Усиленное основание из профильной трубы 40x20x1,5 мм. Это обеспечивает повышенные устойчивость и срок службы теплицы.
2. Уменьшенное расстояние между арочными дугами, которые расположены с шагом 0,67 м. Торцевые несущие конструкции цельные (сварные) - при частом открывании дверей и форточек они не расшатываются и не ломаются.
3. Увеличенное количество ребер жесткости (5шт.) из профильной трубы 20x20x1,5 мм. У других производителей, как правило, 3 или 4, за счет этого в зимний период она гарантированно выдержит большую снеговую нагрузку.

	Характеристики	
	Размер трубы основания	40x20x1,5 мм
Размер трубы каркаса	20x20x1,5 мм	
Покрытие трубы	Грунт-эмаль 3в1	
Количество ребер жесткости	5 шт.	
Расстояние между арочными дугами	0,67 м	
Толщина поликарбоната	3 и 4 мм	
Комплектация	2 двери, 2 форточки, ручки на дверях, щеколды, петли,	
Доступные размеры	3x4, 3x6, 3x8 м	

Размер теплицы	Цену за теплицу указанной комплектации с поликарбонатом <u>Ultramarin 4мм</u> , руб	Цену за теплицу указанной комплектации с поликарбонатом <u>Greenhouse nano 4мм</u> , руб Увеличение урожая до 48%	Входящие материалы	Цена монтажа, руб.	Автоматические форточки 2шт
3 x 4 x 2,1 м / 3 листа по 6 м	35799,8	40335,8	Металлокаркас, 3 листа по 6 м поликарбонат, комплект термошайб 256 шт	4000	4000
3 x 6 x 2,1 м / 4 листа по 6 м	47623	53671	Металлокаркас, 4 листа по 6 м поликарбонат, комплект термошайб 320 шт	4500	4000
3 x 8 x 2,1 м / 5 листов по 6 м	58141,8	65701,8	Металлокаркас, 5 листов по 6 м поликарбонат, комплект термошайб 416 шт	5500	4000

***В стоимость теплицы не включен комплект саморезов!!!!**

Теплица поставляется в разобранном виде. Сборка каркаса занимает 7 минут!

Может устанавливаться на грунт, но для большей надежности рекомендуется установка на специальный фундамент.

Цена креплений для установки каркаса, L=400 мм - 90 руб./шт.

Возможно отдельное приобретение торцевого профиля для обрамления открытых срезов на дверях и форточках (см. прайс).

Теплица «Эконом»

	Характеристики	
	Размер трубы основания	20x20x1,5 мм
Размер трубы каркаса	20x20x1,5 мм	
Покрытие трубы	Грунт-эмаль Зв1	
Количество ребер жесткости	3 шт.	
Расстояние между арочными дугами	1 м	
Толщина поликарбоната	4 мм	
Комплектация	Дверь, форточка, ручканы двери, петли	
Доступные размеры	3x4, 3x6, 3x8 м	

Размер теплицы	Цену за теплицу указанной комплектации с поликарбонатом <u>Ultramarin</u> 4мм, руб	Цену за теплицу указанной комплектации с поликарбонатом <u>Greenhouse nano</u> 4мм, руб Увеличение урожая до 48%	Входящие материалы	Цена монтажа, руб.	Автоматические форточки 2шт
3 x 4 x 2,1 м / 3 листа по 6 м	31234,8	35770,8	Металлокаркас, 3 листа по 6 м поликарбонат, комплект термошайб 256 шт	4000	4000
3 x 6 x 2,1 м / 4 листа по 6 м	40347	46395	Металлокаркас, 4 листа по 6 м поликарбонат, комплект термошайб 320 шт	4500	4000
3 x 8 x 2,1 м / 5 листов по 6 м	48547,8	56107,8	Металлокаркас, 5 листов по 6 м поликарбонат, комплект термошайб 416 шт	5500	4000

***В стоимость теплицы не включен комплект саморезов!!!!**

Теплица поставляется в разобранном виде. Сборка каркаса занимает 7 минут!

Может устанавливаться на грунт, но для большей надежности рекомендуется установка на специальный фундамент.

Цена креплений для установки каркаса, L=400 мм - 90 руб./шт.

Возможно отдельное приобретение торцевого профиля для обрамления открытых срезов на дверях и форточках (см прайс).

Схемы фундамента:



